

 **BARRISOL**®

TREMPOVISION®



Design Interieur & exterieur

En mur ou en plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur, BARRISOL TREMPOVISION® permet une grande liberté d'expression décorative et crée des ambiances au design contemporain.

Produit innovant, BARRISOL TREMPOVISION® est une toile ajourée tendue par laçage ou ressort. Créateur d'ambiance, il est utilisable en extérieur et en intérieur et répond à toutes vos exigences esthétiques et techniques.



réalisation : JEFTIC



architecte : JM FILLIATRE



architecte : JC PETITCOLIN



réalisation : JEFTIC

Performances & Sécurité

Démontable et remontable à volonté, le BARRISOL TREMPOVISION® permet l'accès au plénum en cas de nécessité.

BARRISOL TREMPOVISION® est de faible poids 350g/m² et ne surcharge pas les charpentes. Sa tension reste stable dans le temps. Insensible à l'humidité et résistant aux chocs, il est intéressant pour les piscines et les gymnases.

Conforme à la réglementation en vigueur, le BARRISOL TREMPOVISION® est classé ininflammable M1.

Barrisol TREMPOVISION® est idéal dans tous les lieux, particulièrement ceux ouverts au public.



réalisation : JEFTIC



architecte : M Jassaud



architecte : S. PIAZZON



architecte : JM FILLIATRE

Finitions & impression

Un large choix de coloris et une infinité de design sont possibles grâce à la bordure périphérique qui peut être choisie soit dans la gamme TREMPOVISION®, soit dans la gamme BARRISOL.

Des toiles imprimables

Support de communication idéal et moyen de personnalisation optimal, BARRISOL TREMPOVISION® vous offre la possibilité d'imprimer images, photos ou motifs de votre choix grâce aux techniques d'impression numérique.

Barrisol TrempoVision® vous propose également une sélection de visuels pour personnaliser votre espace. (Nous consulter pour connaître les visuels disponibles).



réalisation : Lionet



réalisation : F. Van Rompu



Utilisation & Technicité

Les techniques BARRISOL® permettent l'incorporation dans les plafonds BARRISOL TREMPOVISION® de signalisations de sécurité, sprinklers, extracteurs de VMC, appareils de sonorisation...

Au plafond, la découpe de la toile est renforcée par la mise en place d'une rondelle de renfort. Ce dispositif réunit les qualités nécessaires à l'incorporation stable d'appareils techniques dans la toile BARRISOL TREMPOVISION®. Il est particulièrement adapté pour l'habillage des équipements techniques.

BARRISOL TREMPOVISION® assure une installation stable et une finition esthétique à tous les types d'éclairage incorporés dans les plafonds BARRISOL TREMPOVISION® : éclairage encastré ou suspendu (spot, lustre, rail électrique, rampe lumineuse, chemin de lumière, fibre optique...)



Tremprovision finition ressorts et système d'éclairage



Tremprovision finition lacets et équipements techniques en extérieur



Fixation par laçage

Au moyen d'un laçage simple, sur les profils de fixation TREMPO®, les lacets élastiques permettent la mise en tension de la toile. Des crochets de rive relient la toile aux profilés.

Ces crochets, en finition chromée et espacés de 15 en version standard, sont adaptables aux besoins de votre projet.

Ce système est idéal pour les espaces intérieurs.



Les lacets sont disponibles en : gris, blanc, noir, rouge, jaune, vert et bleu.

Lors de la pose, une chaînette de sécurité métallique est posée entre les oeilletons et le profilé de rive.

Fixation par ressorts

Alternative au système de fixation par laçage, la fixation par ressorts TREMPO® offre une finition originale. Les ressorts inox, disponibles en 2 dimensions, sont reliés aux vis à oeilletons fixées sur les profils.

Ce système est idéal pour l'intérieur et l'extérieur.



La toile

BARRISOL TREMPOVISION® se compose d'une lame souple ajourée en polyester haute ténacité avec finition PVC multicouches.

Les toiles sont fabriquées sur mesure dans notre usine. Elle sont composées d'un ou plusieurs lés soudés à haute fréquence, et serties d'oeilletons.



BLANC BT9010V
 CREME BT9011V
 BEIGE BT9020V
 JAUNE BT9022V
 ROUGE BT9082V
 VERT BT9061V
 GRIS CLAIR BT9014V
 GRIS FONCE BT9016V
 BLEU BT9071V
 NOIR BT9041V

Les oeilletons

En finition bronze, argent ou doré, les oeilletons sont serties tous les 20 cm dans la bordure périphérique.



Les oeilletons (ref B103) sont disponibles en : Argent, Doré, et Bronze

Le profil de fixation

Le profil est en aluminium anodisé ou laqué avec la couleur de votre choix. Il peut-être droit ou précintré. Il est perforé en partie haute pour l'accrochage des éléments de liaison.

Le laçage autour d'un profilé tubulaire est possible pour la création d'un cadre au design original.

Le séparateur

Pour répondre à toutes vos exigences et s'adapter au contraintes de vos projets, les séparateurs BARRISOL TREMPO®, permettent de créer des plafonds ou espaces muraux divisés en plusieurs parties, aux formes rectilignes ou géométriques.

Fiche Technique

UTILISATION

Intérieur/Extérieur
Plafonds et Murs Tendus
Habillage et masquage
des équipements techniques
Décoration : tous types de lieux
y compris thalasso, piscine,
stand, magasin, etc...

DESCRIPTION DU PRODUIT

Laize : 315 cm sans soudure pour tous coloris
Masse : 350g/m²
Epaisseur de la toile : 0,460 mm
Support : polyester haute ténacité 1100dTex
Enduction : PVC multicouches/traitement anti-UV et fongicide
Finition : vernis face endroit
Taux de perforation : 30%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance rupture :	160/140 daN	NF en ISO 1421
Résistance déchirure :	35/20 daN	DIN 53363
Adhérence :	4 daN/5 cm	NF en ISO 2411
Tenue au froid :	-30°C (-22°F)	NF en 1876-2
Tenue à la chaleur :	+70°C (+158°F)	Durée du test 24h
Ignifugation :	M1	

Pour toute information supplémentaire contactez-nous ou consultez notre site www.barrisol.com



architecte : P FOURREAU



réalisation : M. Elbaz



BARRISOL[®]
TREMPOVISION[®]

BARRISOL NORMALU S.A.S.

Route du Sipes
68 680 Kembs - France

Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20

Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

votre installateur :



union des fabricants **unifab**
POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

